

Pasta PREGYWAB PE LISTA AL USO x25kg



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pasta de Juntas lista del uso para su uso en el sistema Pladur® WAB. Especialmente diseñada para su uso en techos exteriores protegidos y zonas interiores húmedas o con riesgo de condensación.

GAMA

Esta pasta forma parte de la gama de pastas a usar en sistemas Pladur® WAB. La comparativa de características de la gama completa está disponible en el Manual Pladur®.

RECOMENDACIONES Y LIMITACIONES DE USO

No apto para su uso en locales sometidos a humedad muy fuerte con proyección de agua a presión.
No apto para su uso en zonas con requisitos sísmicos.
Recomendaciones de uso de acuerdo a lo indicado en el TC de techos PLADUR® WAB.

SEGURIDAD Y SALUD

Consulte la ficha de datos de seguridad del producto para más información acerca de las recomendaciones de seguridad. Disponibles en la página corporativo.pladur.com.

DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

Características	Valores	Uds.
Tipo de pasta (EN 13963)	3A	-
Reacción al fuego	A2-s1,d0	Euroclase
Tiempo de conservación	12	meses
Tipo de aplicación	manual / mecánica	-
Tipo de mezclado	mecánico	-
Color	blanco	-

INSTALACIÓN

Se debe respetar en todo momento los criterios de instalación recogidos en el manual de instalación Pladur®.
Se debe respetar en todo momento la normativa vigente aplicable en el territorio en el que se realice la instalación.
Esta pasta está sujeta a las instrucciones de instalación recogidos en el TC de techos PLADUR® WAB.
Atendemos a las consultas técnicas sobre instalación y ofrecemos soporte técnico a través de nuestro teléfono de atención al cliente y asistencia técnica 910 880 899 y en la dirección de correo electrónico consultas@pladur.com

USO PREVISTO

Uso en techos, tabiques y trasdosados interiores en zonas húmedas o con riesgo de condensación.
Uso techos exteriores protegidos (semi-intemperie).
Zonas de aplicación recogidas en el TC de techos PLADUR® WAB.
Uso conjunto con la cinta de juntas SINIAT.

NORMATIVA Y CALIDAD

Pasta de juntas para placa de yeso laminado fabricada de acuerdo a la norma EN-13963
Certificación del producto de acuerdo al referencial QB06



ALMACENAJE Y MANIPULACIÓN

Colocar los palets sobre una superficie plana y seca, al resguardo de la luz solar y la lluvia en un lugar de no intemp
No se recomienda la manipulación por un único individuo de productos o conjunto de productos que superen individ o simultáneamente los 25 kg
En caso de superarlo se recomienda una manipulación mediante la ayuda de elementos mecánicos.

PRESENTACIÓN

Unidades / paquete	Peso Palet (Kg)
33	858

Oficinas Centrales y Fábrica de Valdemoro-Madrid
Placas de Yeso Laminado, Perfiles y Pastas.

El presente documento describe las características de los materiales Pladur® sus recomendaciones de montaje, actualizadas a la fecha de edición. Estos datos pueden variar en función de los cambios de diseño de los productos y normativas vigentes. Estas características no deben ser transferidas a otros productos y sistemas fuera de la gama Pladur®. Este documento no tiene carácter contractual. Datos válidos salvo error tipográfico o de transcripción. Quedan reservados todos los derechos, incluida la incorporación de mejoras y modificaciones. Pladur® es una marca registrada de PLADUR® GYPSUM S.A.U.

Servicio de Atención al Cliente

910 880 899

consultas@pladur.com

pladur.com
corporativo.pladur.com

