

Pasta Pladur®

§ª 0 J æ à § 0 n Â Å ò ð



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pasta de Juntas lista del uso para su uso en el sistema Pladur® WAB. Especialmente diseñada para su uso en techos exteriores protegidos y zonas interiores húmedas o con riesgo de condensación.

GAMA

Esta pasta forma parte de la gama de pastas a usar en sistemas Pladur® WAB. La comparativa de características de la gama completa está disponible en el Manual Pladur®.

RECOMENDACIONES Y LIMITACIONES DE USO

No apto para su uso en locales sometidos a humedad muy fuerte con proyección de agua a presión.
No apto para su uso en zonas con requisitos sísmicos.
Recomendaciones de uso de acuerdo a lo indicado en el TC de techos PLADUR® WAB.

SEGURIDAD Y SALUD

Consulte la ficha de datos de seguridad del producto para más información acerca de las recomendaciones de seguridad. Disponibles en la página corporativo.pladur.com.

DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

! Š 2 Š Š H µ 2 à : H Þ § Š :	ß Š ö 2 µ :	Ç ® : .
Tipo de pasta (EN 13963)	3A	-
Reacción al fuego	12 A2-s1,d0	Euroclase
Tiempo de conservación	manual / mecánica	meses
Tipo de aplicación	mecánico	-
Tipo de mezclado	PE x25kg	-
Color	blanco	-

INSTALACIÓN

Se debe respetar en todo momento los criterios de instalación recogidos en el manual de instalación Pladur®.
Se debe respetar en todo momento la normativa vigente aplicable en el territorio en el que se realice la instalación.
Esta pasta está sujeta a las intrucciones de instalación recogidos en el TC de techos PLADUR® WAB.
Atendemos a las consultas técnicas sobre instalación y ofrecemos soporte técnico a través de nuestro teléfono de atención al cliente y asistencia técnica 910 880 899 y en la dirección de correo electrónico consultas@pladur.com

Oficinas Centrales y Fábrica de Valdemoro-Madrid
Placas de Yeso Laminado, Perfiles y Pastas.

El presente documento describe las características de los materiales Pladur® sus recomendaciones de montaje, actualizadas a la fecha de edición. Estos datos pueden variar en función de los cambios de diseño de los productos y normativas vigentes. Estas características no deben ser transferidas a otros productos y sistemas fuera de la gama Pladur®. Este documento no tiene carácter contractual. Datos válidos salvo error tipográfico o de transcripción. Quedan reservados todos los derechos, incluida la incorporación de mejoras y modificaciones. Pladur® es una marca registrada de PLADUR® GYPSUM S.A.U.

USO PREVISTO

Uso en techos, tabiques y trasdosados interiores en zonas húmedas o con riesgo de condensación.
Uso techos exteriores protegidos (semi-intemperie).
Zonas de aplicación recogidas en el TC de techos PLADUR® WAB.
Uso conjunto con la cinta de juntas SINIAT.

NORMATIVA Y CALIDAD

Pasta de juntas para placa de yeso laminado fabricada de acuerdo a la norma EN-13963
Certificación del producto de acuerdo al referencial QB06



ALMACENAJE Y MANIPULACIÓN

Colocar los palets sobre una superficie plana y seca, al resguardo de la luz solar y la lluvia en un lugar de no intemp
No se recomienda la manipulación por un único individuo de productos o conjunto de productos que superen individ o simultáneamente los 25 kg
En caso de superarlo se recomienda una manipulación mediante la ayuda de elementos mecánicos.

PRESENTACIÓN

Unidades / paquete	Peso Palet (Kg)
33	858

Servicio de Atención al Cliente

910 880 899

consultas@pladur.com

pladur.com
corporativo.pladur.com

