

Tornillo Pladur®

EXO PB Z5



DESCRIPCIÓN

Tornillo de acero con protección contra la corrosión reforzada. El tornillo Pladur® EXO PB Z5 se utiliza para fijar placas de yeso Pladur® WEATHER DEFENCE a la estructura de perfiles del sistema Pladur® EXO, para espesores de perfilera mayor a 0,6 mm y máximos de 3 mm. Estos tornillos tienen una resistencia a la niebla salina de 1000 Hrs. Especialmente diseñado para su uso en exteriores como parte del sistema de fachada Pladur® EXO.

Tornillo Pladur® EXO PB Z5	Longitud (mm)	Diámetro (mm)	Forma de la cabeza	Tipo de punta	Tipo de cabeza
Tornillo Pladur® EXO PB 3,5x25 Z5	25	3,5	Trompeta	Punta Broca	PH2

GAMA

Este tornillo forma parte del sistema de fachada Pladur® EXO.

USO PREVISTO

Uso en sistemas de fachadas de acuerdo a lo indicado en el Technical Conformity (TC) Sistema de Fachada Ligera Pladur® EXO (Evaluación de idoneidad técnica emitida por Tecnalia R&D).

DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

Características	Valor
Material	Acero galvanizado con protección reforzada cerámica
Resistencia a la corrosión	1000 horas
Color	Rosa
Espesor máximo de acero a perforar	3 mm

RECOMENDACIONES Y LIMITACIONES DE USO

Uso en exteriores según lo indicado en la guía de sistemas Pladur®.

Recomendaciones de uso de acuerdo a lo indicado en el TC de Sistema de Fachada Ligera Pladur® EXO.

NORMATIVA Y CALIDAD

Tornillo para placa de yeso laminado fabricado de acuerdo a la norma EN-14566



ALMACENAJE Y MANIPULACIÓN

No se recomienda la manipulación por un único individuo de productos o conjunto de productos que superen individual o simultáneamente los 25 kg.

En caso de superarlo se recomienda una manipulación mediante la ayuda de elementos mecánicos.

PRESENTACIÓN

Unidades / paquete	Tornillo Pladur® EXO PB Z5
Tornillo Pladur® EXO PB 3,5x25 Z5	1000 uds. x caja

El presente documento describe las características de los materiales Pladur® sus recomendaciones de montaje, actualizadas a la fecha de edición. Estos datos pueden variar en función de los cambios de diseño de los productos y normativas vigentes. Estas características no deben ser transferidas a otros productos y sistemas fuera de la gama Pladur®. La información comprendida en esta ficha se basa en nuestro conocimiento y experiencia actuales, pero no implica una garantía de las propiedades del producto de carácter legal o contractual. La información facilitada se considera exacta y fiable, no obstante, no exime de comprobar, en el marco de su responsabilidad, si los productos son adecuados para la aplicación prevista. El usuario no debe asumir que las indicaciones de almacenaje y manipulación son completas o exhaustivas, pudiendo otras resultar de aplicación. Datos válidos salvo error tipográfico o de transcripción. Quedan reservados todos los derechos, incluida la incorporación de mejoras y modificaciones. Pladur® es una marca registrada de PLADUR GYPSUM S.A.U.

Servicio de Atención al Cliente

+34 91 088 00 89

consultas@pladur.com

 pladur.com
corporativo.pladur.com



ER-735/1997